



Categoría de producto:  
Ambiental

## Medidores de nivel de agua

Los medidores de nivel de agua de RST se utilizan para la medición conveniente y precisa de la elevación del agua subterránea en pozos, tubos verticales y perforaciones. Emplean una cinta plana de alta precisión, trazable NIST, no extensible, marcada de manera permanente con graduaciones cada 1 mm o 1/100 pies.

El medidor de nivel de agua de RST se entrega con una bobina de enrollamiento robusta con un freno y una manija de transporte. Las características incluyen una sonda de acero inoxidable envuelta (permite determinaciones de nivel precisas bajo condiciones de caídas de agua), un timbre (con control de volumen ajustable) y un control de sensibilidad como estándar. Un guía/referencia de cinta opcional actúa como un punto de referencia y también previene la abrasión de la cinta por el límite de la tubería. Las partes electrónicas resistentes a la humedad y la batería estándar de 9 V están almacenadas en la parte delantera para un acceso rápido y fácil.

### > APLICACIONES

Medición de la elevación del agua subterránea en pozos, tubos verticales y perforaciones.

### > CARACTERÍSTICAS

Un rango definido por el usuario de conductividad ultra extendido permite su uso en varios líquidos desde el agua pura hasta mezcla de cemento limpio.

El botón multifuncional y perilla actúan como interface de control.

El compartimento de batería frontal (estándar 9 V) no necesita ninguna herramienta para el reemplazo o la remoción de la batería.

Auto timbre verificador de batería al arranque.

Diseño reforzado para las condiciones más adversas.

Auto apagado

Ajuste de sensibilidad.

Resolución 1 mm o 1/100 pies.

Cinta de acero no extensible, NIST rastreada, con cubierta de Tefzel® o polietileno.

Conductores de acero inoxidable de 7 hilos calibre 24.

Sonda de acero inoxidable de 13 mm / 0.5 pulg.

El punto de sensor en la extremidad inferior de la sonda causa un desplazamiento insignificante del agua, asegurando lecturas de alta precisión.

Disponible con una cubierta de polietileno o Tefzel® para fluidos corrosivos.

Las marcas de la cinta no se gastarán o desaparecerán con el tiempo.

### > BENEFICIOS

✓ Alta fiabilidad

✓ Alta precisión

✓ Opciones personalizadas

✓ Actualizable



Disponible para  
opciones personalizadas  
Informaciones  
a la espalda



Disponible para  
entrega inmediata  
Contactar a RST  
para detalles

Los rollos medidores de nivel de agua vienen en varios tamaños que acomodan diferentes longitudes de cintas – vea como ordenarlos en la parte de atrás.

# Medidores de nivel de agua



Categoría de producto:  
Ambiental

## ESPECIFICACIONES + PEDIDO

### ESPECIFICACIONES

LONGITUD DE LA CINTA *CONTACTAR A RST PARA LONGITUDES ADICIONALES*	NÚMERO DE PARTE	
	POLI CINTA	CINTA DE TEFZEL®
15 m	WL1015	WL3015
30 m	WL1030	WL3030
50 m	WL1050	WL3050
75 m	WL1075	WL3075
100 m	WL1100	WL3100
150 m*	WL1150	WL3150
200 m*	WL1200	WL3200
250 m*	WL1250	N/A
300 m**	WL1300	WL3300
400 m***	WL1400	N/A
500 m***	WL1500	N/A
600 m***	WL1600	N/A
50 ft	WL2005	WL4005
60 ft	WL2060	N/A
100 ft	WL2010	WL4010
150 ft	WL2015	WL4015
200 ft	WL2020	WL4020
250 ft	WL2025	N/A
300 ft	WL2030	N/A
400 ft*	WL2040	WL4040
500 ft*	WL2050	WL4050
600 ft*	WL2060	N/A
750 ft*	WL2075	N/A
1000 ft**	WL2100	WL4100
1200 ft***	WL2120	N/A
1500 ft***	WL2150	N/A
Longitudes de cinta alternativas disponibles bajo pedido.		
* Montado sobre una bobina de tamaño mediano.		
** Montado sobre una bobina de tamaño largo.		
*** ** Montado sobre una bobina de tamaño extra largo.		

### INFORMACIÓN DE PEDIDO

Número de parte / longitud de cinta.
Opción de temperatura, de ser requerido.
Accesorios requeridos.



Disponble para  
**entrega  
inmediata**  
Contactar a RST para detalles



Disponble para  
**opciones  
personalizadas**  
Contactar a RST para detalles

### ACCESORIOS

ÍTEM	NÚMERO DE PARTE
Cajas de aluminio de transporte/envío: - hasta 100 m / 300 pies - 150-250 m / 400-750 pies - 300 m / 1000 pies y mas largo	WL6505 WL6504 IC3031C
Caja de transporte de vinil suave: - hasta 250 m / 750 pies - 300 m / 1000 pies	WL6506 IC6508
Guía/referencia de cinta	WL6500
Reemplazo de modulo electrónico	WL6541
Bobina de poder	WL1500P
Cintas con sonda de repuesto	Contactar a RST para más información



Medidor de nivel de agua presentado sobre la bobina de poder opcional con su caja de envío/de transporte. Contactar a RST para más detalles.



Opcional para instalación permanente: una sonda de nivel de agua con la batería y las partes electrónicas instaladas en una caja a prueba del agua. Contactar a RST para más detalles.